# PROJECTEUR ENCASTRABLE

Projecteur sur rail

Matériaux: aluminium, verre

Alimentation: 200-240V AC/50-60HZ

Source lumineuse: CREE COB / Philips COB

Efficacité à 85LM/W & 90LM/W

Indice rendu des couleurs: >80

L'angle de faisceau: 10° 15° 24° 36° 50°

T° de couleur: 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K

Indice de protection: IP20

Finition de couleur: blanc mat, noir mat

Mode d'installation: rail

Fourni avec transfo

Certificats: CE, ROHS

| Référence | Tension | Puissance | IP | Lumen | Dimension | Encastrement | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK10A07 | 200-240V AC | 7W | IP20 | 550-600LM | ø50xL135xH134mm | Sur rail | |
| TK10A10 | 200-240V AC | 10W | IP20 | 850-900LM | ø66xL180xH143mm | Sur rail | |
| TK10A15 | 200-240V AC | 15W | IP20 | 1200-1250LM | ø66xL180xH143mm | Sur rail | |
| TK10A20 | 200-240V AC | 20W | IP20 | 1800-2000LM | ø80xL180xH158mm | Sur rail | |
| TK10A30 | 200-240V AC | 30W | IP20 | 2800-3000LM | ø80xL180xH158mm | Sur rail | |












TOUTES LES INFORMATIONS SONT
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIEES SANS PREAVIS